

30.43 DAKLICHTKOEPELS EN DAKLICHTKAPPEN

30.43.20-a DAKLICHTKAP ELEMENT

0. **DAKLICHTKAP ELEMENT KUNSTSTOF**

<u>Fabriek:</u>	FKM Daglichtsystemen b.v.
<u>Type:</u>	standaard (1/6) gebogen
<u>Afmeting dagopening:</u>	9800 x 3000 mm. volgens tekening.
<u>Profielen:</u>	
- materiaal:	aluminium * draagprofielen * afdekprofielen * opstandprofielen
- oppervlaktebehandeling:	brute
- kleur:	n.v.t.
<u>Beglazingselementen:</u>	
- materiaal:	polycarbonaat.
- opbouw:	zeswandig spouwplaat dik 16 mm.
- U-waarde:	1,84 W/m ² K
- kleur:	opaal
- beglazingwijze:	droog geklemd met aluminium profielen voorzien van PE-band en EPDM-rubber.
<u>Beëindiging:</u>	
- Aantal kopschotten:	1 st. vlakke kopschot aan beide uiteinden.
- Materiaalsoort:	gelijk aan materiaal beglazingselement
<u>Toebehoren:</u>	
- bevestigingsmiddelen:	RVS-schroeven aan de buitenzijde. Verzinkte schroeven aan de binnenzijde
- ventilatievoorziening :	n.v.t.
- wind- & regencentrale:	n.v.t.

Dakopstanden van stalen zetwerk conform de standaard detaillering van de fabrikant.

Dakopstanden isoleren met minerale wol. Dagkanten aan de interieurzijde eveneens van stalen zetwerk, kleur volgens opgave architect