Bestekomschrijving

FKM Daglichtsystemen B.V.

Pascalstraat 14
7701 SE Dedemsvaart

Tel: (0523) 611511
Fax: (0523) 616512

info@fkm-lichtstraten.nl
www.fkm-lichtstraten.nl

30.43 DAKLICHTKOEPELS EN DAKLICHTKAPPEN
30.43.20-a DAKLICHTKAP ELEMENT

0. DAKLICHTKAP ELEMENT KUNSTSTOF

Fabrikaat:	FKM Daglichtsystemen b.v.
Type:	standaard (1/6) gebogen
Afmeting dagopening:	9800 x 3000 mm. volgens tekening.

Profielen:

- materiaal: aluminium	
	* draagprofielen
	* afdekprofielen
	* opstandprofielen
- oppervlaktebehandeling:	brute
- kleur:	n.v.t.

Beglazingselementen:

- materiaal:	polycarbonaat.
- opbouw:	zeswandig spouwplaat dik 16 mm.
- U-waarde:	1,84 W/m2.
- kleur:	opaal
- beglazingswijze:	droog geklemd met aluminium profielen voorzien van PE-band en EPDM-rubber.

Beëindiging:

- Aantal kopschotten:	1 st. vlakke kopschot aan beide uiteinden.
- Materiaalsoort:	gelijk aan materiaal beglazingselement

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen:	RVS-schroeven aan de buitenzijde. Verzinkte schroeven aan de binnenzijde
- ventilatievoorziening :	n.v.t.
- wind- & regencentrale:	n.v.t.

Dakopstanden van stalen zetwerk conform de standaard detaillering van de fabrikant.

Dakopstanden isoleren met minerale wol. Dagkanten aan de interieurzijde eveneens van stalen zetwerk, kleur volgens opgave architect